



INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD "HYDRO-THERM 3"

El rango de intercambiadores de calor y humedad de Intersurgical resulta altamente eficaz para prevenir la pérdida de calor y humedad en las vías aéreas superiores del paciente ventilado mecánicamente.

FOAM DE POLIURETANO

Aumenta el rendimiento debido a una alta capacidad higroscópica.
Sin Cloruro de Litio en su composición.

CARCASA TRANSPARENTE

Aísla la matriz incrementando su eficacia y permite la inspección de posibles secreciones.

TAPÓN DE SEGURIDAD INTEGRADO

Evita pérdidas accidentales.

CONEXIONES ESTÁNDAR 22F/15M-22M/15F



Ref. I1560



Ref. I1560011

DATOS TÉCNICOS

Retorno de humedad para un VT de 500ml	31.6mg H ₂ O/L
Resistencia a 30L/min	0.2cm H ₂ O
Resistencia a 60L/min	0.8cm H ₂ O
Volumen compresible	59ml
Peso	31g
Volumen tidal mínimo	200ml

REF.	DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA
I1560	Intercambiador de calor y humedad "Hydro-Therm 3" con puerto de monitorización.	150
I1560011	Intercambiador de calor y humedad "Hydro-Therm 3" con puerto de monitorización y conexión paciente retráctil recta con memoria.	75

IN-31 1560 Hydro-Therm 3 08/03/2018